

TRANSGRUMA
MÁLAGA MADRID

Elevamos su confianza

28M

AUTOBOMBA DE ELEVACIÓN DE HORMIGÓN



C/ Palier, 12-14
Pol. Ind. El Portillo
28914 Leganés (Madrid)
www.transgruma.com
transgruma@transgruma.com
+34 914 987 100

ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification





28M

AUTOBOMBA / AUTOBOMBA



Gracias al reducido espacio que necesita para desplegar sus estabilizadores con solo 6,20 m para los estabilizadores delanteros y 2,55 m para los traseros) y con la incorporación de los sistemas de seguridad más avanzados del mercado, sistema de anti-oscilación de movimientos de pluma es reconocida como el equipamiento ideal para la ejecución de trabajos que requieren de una especial habilidad en su ejecución.

Graças ao espaço reduzido necessário para desdobrar seus estabilizadores (apenas 6,20 m para os estabilizadores dianteiros e 2,55 m para os traseiros) e com a incorporação dos sistemas de segurança mais avançados do mercado, o sistema anti-oscilação de movimento de lança é reconhecido como o equipamento ideal para a execução de obras que requerem competências especiais na sua execução.

27,70 m

23,80 m

17,00 m



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de plegado / Tipo de dobragem	Z
Número de brazos / Número de braços	4
Alcance vertical / Alcance vertical	27,70 m
Alcance horizontal bruto / Alcance horizontal bruto	23,80 m
Alcance en profundidad / Alcance em profundidade	17,00 m
Altura de despliegue / Altura de desdobramento	6,50 m
Rotación / Rotação	365°
Diámetro de la tubería de bombeo / Diâmetro do tubo de bombeamento	125 mm
Caudal de rendimiento / Fluxo de transferência	110 m³/h
Distancia entre los estabilizadores al 100% / Distância entre estabilizadores em 100%	6,20 m (delante) 2,60 m (detrás)
Presión estabilizadores sobre terreno / Pressão dos estabilizadores no terreno	160 kN (delante) 105 kN (detrás)
Longitud total de la máquina / Comprimento total da máquina	9.650 mm
Peso total de la máquina / Peso total da máquina	20.967 kg

ESTABILIZADORES AL 100%

