

TRANSGRUMA

Au sommet de votre confiance

60M
POMPE À BÉTON



C/ Palier, 12-14
Pol. Ind. El Portillo
28914 Leganés (Madrid)
ESPAGNE
www.transgruma.com/fr
transgruma@transgruma.com
+33 (0) 788 06 15 97

ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification





60M

POMPE À BÉTON

CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE

Pompe à béton robuste et fiable avec des sections conçues avec une haute résistance structurelle. Les trois dernières sections de la flèche sont fabriquées en fibre de carbone pour apporter de la légèreté et résistance, nous permettant ainsi monter une flèche de 60 m dans un camion de seulement 5 essieux. Performance d'aspiration maximale grâce à la vanne de 9", avec un débit de rendement de 180m³/h.

PORTÉE DE LA FLÈCHE

VERTICAL



HORIZONTAL



PROFONDEUR



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TYPE DE PLIAGE	Z
NOMBRE DE BRAS	6
PORTEE HORIZONTALE DEPUIS LE CENTRE DE ROTATION DE LA FLECHE	54,10 m
PORTEE VERTICALE	59,10 m
PORTEE EN PROFONDEUR	44,40 m
HAUTER DE DEPLOIEMENT	14,20 m
ROTATION	360°
DIAMETRE DU TUYAU DE POMPEGE	125 mm
DEBIT DU RENDEMENT	180 m³/h
DISTANCE ENTRE LES STABILISSEURS AU 100% (ROTATION 360°)	9,40 m (devant) 12,73 (derrière)
REACCION MAXIMALE A LA SURFACE D'AUPPUI PAR LE STABILISATEUR	300 kN (devant) 315 kN (derrière)
LONGUEUR TOTALE DE LA MACHINE	13.100 mm
POIDS TOTAL DE LA MACHINE	47.250 kg

