

TRANSGRUMA
M T A G U A D O

Elevamos su confianza

CE35T
CARRETILLA ELEVADORA



C/ Palier, 12-14
Pol. Ind. El Portillo
28914 Leganés (Madrid)
transgruma.com
transgruma@transgruma.com
+34 914 987 100





CE35T

CARRETILLA ELEVADORA



CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA

La carretilla elevadora CE35T es perfecta para trabajos en industria o construcción ya que combina una gran capacidad de carga con una excelente tracción que le permite trabajar con solvencia en superficies inclinadas o resbaladizas.

- ✓ Fuente de potencia: **Diésel**
- ✓ Capacidad de carga nominal: **3.500 kg**
- ✓ Centro de gravedad de la carga: **500 mm**
- ✓ Distancia de carga hasta el eje de horquillas: **495 mm**
- ✓ Longitud de chasis: **1.700 mm**



MÁSTIL:

- ✓ Elevación del mástil TRIPLEX: **7.000 mm**
- ✓ Altura del mástil replegado: **3.1255 mm**
- ✓ Altura del mástil desplegado: **8.045 mm**

DIMENSIONES:

- ✓ Longitud de horcas: **1.150 mm**
- ✓ Longitud total de carretilla: **3.865 mm**
- ✓ Anchura total de carretilla: **1.190 mm**
- ✓ Radio de giro: **2.064 mm**
- ✓ Ancho de pasillo de estiba con palet de 1.000x1.200: **3.985 mm**
- ✓ Ancho de pasillo de estiba con palet de 800x1.200: **3.985 mm**
- ✓ Horquillas (espesor/ancho/largo): **45x122x1.070 mm**
- ✓ Distancia mínima entre centros de rotación: **780 mm**

PESO:

- ✓ Peso aproximado de la carretilla en servicio: **5.591 kg**
- ✓ Peso de la carretilla sin carga: **4.740 kg**
- ✓ Peso por eje con carga (delante/detrás): **7.220 kg/1.020 kg**
- ✓ Peso por eje sin carga (delante/detrás): **1.670 kg/3.070 kg**

CAPACIDAD DEL MÁSTIL TRIPLEX

| h3 | h1 | h4 | h2/h5 | Q@ c=500 mm |
|-------|-------|-------|-------|----------------|
| mm | mm | mm | mm | kg |
| 3.700 | 1.930 | 4.755 | 857 | 3.500 |
| 4.000 | 2.030 | 5.055 | 975 | 3.500 |
| 4.300 | 2.130 | 5.355 | 1.075 | 3.500 |
| 4.700 | 2.280 | 5.755 | 1.225 | 3.500 |
| 5.000 | 2.380 | 6.055 | 1.325 | 3.450 |
| 5.500 | 2.550 | 6.555 | 1.495 | 3.300 |
| 6.000 | 2.720 | 7.055 | 1.665 | 3.200 |
| 6.500 | 2.930 | 7.555 | 1.875 | 2.350 |
| 7.000 | 3.230 | 8.055 | 2.175 | 1.600 |

h1: Altura con mástil replegado
h2: Elevación libre estándar
h3: Elevación de las horquillas
h4: Altura con mástil desplegado
h5: Altura de elevación libre
Q: Capacidad de elevación, carga nominal
c: Centro de carga (distancia)

CAPACIDAD COMPARADA CON EL CENTRO DE CARGA

